



EIZO FlexScan EV2400R

Monitor biurowy wyposażony w funkcje, które pozwalają ograniczyć pobór mocy i zmniejszyć ślad węglowy firmy.

- Automatyczna regulacja jasności
- Mniej niebieskiego światła i brak migotania obrazu
- Cienkie ramki i szeroki zakres regulacji



Pracuj lepiej i wygodniej

Po podłączeniu monitora EV2400R do laptopa o przekątnej 14 cali dostępna przestrzeń robocza zwiększa się aż trzykrotnie. Dzięki temu możesz pracować szybciej i wygodniej, bez konieczności przewijania zawartości ekranu i przetaczania się między oknami.



Automatyczna regulacja jasności

Czujnik Auto EcoView wykrywa zmiany oświetlenia zachodzące w otoczeniu w ciągu dnia i automatycznie ustawia optymalny poziom jasności ekranu, aby zapobiec zmęczeniu oczu.

Wysoka częstotliwość odświeżania

EV2400R to pierwszy monitor z serii FlexScan oferujący częstotliwość odświeżania 100 Hz*, która zapewnia wyjątkowo płynne przewijanie i wyświetlanie obrazów.

*Domyślna częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz.

Niski pobór mocy

Typowy pobór mocy dla monitora EV2400R wynosi zaledwie 8 W, dzięki czemu plasuje się on wśród najbardziej energooszczędnych modeli z serii FlexScan. Niewielkie zużycie energii przekłada się nie tylko na niższe rachunki za prąd, ale i na mniejszy ślad węglowy.

Tryb Eco Mode

Po włączeniu trybu Eco Mode aktywują się dwie funkcje: Auto EcoView i EcoView Optimizer 2. Pierwsza z nich automatycznie dostosowuje jasność ekranu do panujących warunków oświetleniowych, natomiast druga zmienia jasność i wzmocnienie kolorów w zależności od wyświetlanej zawartości. Połączenie tych dwóch technologii pozwala obniżyć pobór mocy nawet o 60%* w porównaniu z monitorem, dla którego ustawiono jasność maksymalną.



Regulowana stopka



Dołączona stopka umożliwia wygodną regulację wysokości, nachylenia, obrotu oraz rotacji ekranu (tryb portretowy). Dzięki temu monitor można ustawić w wygodnej pozycji do pracy zarówno na siedząco, jak i na stojąco.



SPECYFIKACJA

Dostępne wersje	EV2400R-BK: ze stopką FlexStand, czarny, EV2400R-FBK: bez stopki, czarny, EV2400R-FWT: bez stopki, biały, EV2400R-WT: ze stopką FlexStand, biały
Kolor obudowy	biały, czarny
Podświetlenie	LED
Matryca	IPS
Przekątna	23.8" / 60.5 cm
Rozdzielczość	1920 x 1080 px (16:9)
Rozmiar wyświetlanego obrazu (W x S)	527 x 296.5 mm
Gęstość pikseli	93 ppi
Liczba wyświetlanych kolorów	16,77 miliona
Kąty widzenia (pionowo / poziomo)	178° / 178°
Jasność	350 cd/m ²
Kontrast	1500:1
Czas reakcji (typowy)	5 ms (szary do szarego)
Wejścia sygnałowe	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Cyfrowa częstotliwość odświeżania	DisplayPort: 31 – 114 kHz / 59 – 100 Hz, HDMI: 31 – 114 kHz / 49 – 100 Hz
USB upstream	1 port USB-B 5 Gb/s
USB downstream	2 porty USB-A 5 Gb/s, 2 porty USB-A 2.0,
Głośniki	1,0 W + 1,0 W
Wejścia audio	DisplayPort, HDMI
Zasilanie	AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz
Typowy pobór mocy	8 W
Maksymalny pobór mocy	43 W
W trybie oszczędzania energii	0.37j
Predefiniowane tryby pracy	sRGB, DICOM, Movie, Paper, User1, User2, Eco
Automatyczna regulacja jasności	Auto EcoView
Języki menu OSD	angielski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, szwedzki
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	537.8 x 333.6 – 473,6 x 233 mm
Wymiary bez stopki (szer. x wys. głęb.)	537.8 x 317.5 x 57 mm
Waga	5.6 kg
Waga bez stopki	3,5 kg
Regulacja	nachylenie 35° góra i 5° dół, obrót 344°, tryb portret, zakres wysokości 140 mm
Rozstaw otworów montażowych VESA	100 x 100 mm
Warunki środowiskowe	temperatura podczas pracy 5 – 35°C, wilgotność 20 – 80 %
Certyfikaty i standardy	TCO Certified, generation 10, EPEAT Gold with Climate+, TUV/Ergonomics, TUV/Low blue light content, TUV/Flicker Free, TUV/GS, RCM, CE, UKCA, CB, cTUVus, FCC-B, CAN ICES (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
Dostarczane kable sygnałowe	DisplayPort (2 m)
Dostarczane akcesoria	instrukcja konfiguracji, kabel USB-A – USB-B (2 m), kabel zasilający (2 m)
Gwarancja	5-letnia gwarancja w trybie door-to-door, gwarancja na zero martwych pikseli przez sześć miesięcy od daty zakupu

Uwaga: specyfikacja nie ma charakteru wiążącego, dopuszczalne są zmiany. Aktualna specyfikacja na stronie www.eizo.pl

Gwarancja i wsparcie

Model objęty jest 5-letnią gwarancją, obsługa realizowana jest w trybie door-to-door. Dodatkowo producent daje gwarancję na zero martwych pikseli w modelach przez sześć miesięcy od daty zakupu.

ZAPRASZAMY NA STRONĘ I KANAŁY SM W POLSCE:

<https://www.eizo.pl/>

<https://www.facebook.com/EizoPolska/>

<https://www.instagram.com/eizopolska/>



Autoryzowany dystrybutor produktów EIZO w Polsce:

Alstor sp. z o.o. | ul. Wenecka 12, 03–241 Warszawa

tel. (022) 510 24 00 | www.eizo.pl | eizo@eizo.pl